




Karakteristike

Zračna zavesa za odganjanje insektov komercialne velikosti z močjo industrijske zračne zaves. Zračna zavesa FLY KBB združuje vse uspešne inovacije, ki so bile implementirane skozi leta in ponuja zelo visoko zmogljivostjo. Opremljena je z visokotehnološkim centrifugalnim ventilatorjem z zunanjim rotorjem. Zračna zavesa FLY KBB se uporablja za zmanjšanje vdora insektov in je primerna za vrata do višine 3,5 metra.



- "Posebej oblikovana za nadzor nad žuželkami pri vseh vstopih v prehranske ustanove, industrijske ustanove, bolnišnice ali ista območja. Visoka hitrostna zračna pregrada za preprečevanje vstopa insektov v zgradbe. Do 3,5 metrov višina vrat po standardu NSF 37."
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošče, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjaveče jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika faseticirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondni ventili oblikovani z zračnim profilom, nastavljeni od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- EC dvosmerni centrifugalni ventilatorji, ki jih poganja zunanji rotorski motor in nizka raven hrupa, z zelo nizko porabo ventilatorjev.
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Vključuje Plug&Play ročno avtomatsko krmiljenje s 7m kablom RJ45 in magnetnim kontaktom za vrata. Izbirno: Clever nadzor (programabilni, avtomatski, inteligentni, varni, Modbus RTU za BMS...)

Specifikacije

50Hz

Neogrevano		
Model	Nominalni pretok zraka (m³/h)	Priporočena višina instalacije (m)
FLY KBB 1000 A	3900	3,5
FLY KBB 1500 A	5200	3,5
FLY KBB 2000 A	7800	3,5
FLY KBB 2500 A	9100	3,5
FLY KBB 3000 A	10400	3,5

60Hz

Neogrevano		
Model	Nominalni pretok zraka (m³/h)	Priporočena višina instalacije (m)
FLY KBB 1000 A	3900	3,5
FLY KBB 1500 A	5200	3,5
FLY KBB 2000 A	7800	3,5
FLY KBB 2500 A	9100	3,5
FLY KBB 3000 A	10400	3,5



Dimenzije

