



Karakteristike

Zra na zavesa OPTIMA je idealna za ve ino komercialnih vhodov do vi ine 2,8 metra. OPTIMA je majhna in kompaktna zra na zavesa elegantnega in prijaznega dizajna z zaobljeno obliko in robovi. Za njegovo zunanje ohi je se lahko uporabi katera koli barva RAL, ter se s tem zra na zavesa prilagodi notranji estetiki vsakega prostora. Zra na zavesa OPTIMA vklju uje stenski regulacijski sistem z daljinskim upravljalnikom.



- Samonosilna konstrukcija ohi ja iz pocinkane jeklene plo  e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve so na voljo po  elji.
- Mikro-perforirana dovodna re etka s filtrirnimi funkcijami z enostavnim servisiranjem.Ne potrebuje predfiltra.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra nim profilom.
- Nizkohrupni navkri no prepleteni ventilatorji, ki jih poganja 2-stopenjski motor z zunanjim rotorjem.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Tip "E" z za  itenimi elektri nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo.Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Neogrevano			
Model	(m�/h)		(m)
OPT 1000 A	2,2-2,8		
OPT 1500 A	2,2-2,8		
OPT 2000 A	2,2-2,8		

Elektri�no ogrevanje			
Model	(m�/h)	(kW)	(m)
OPT 1000 E	2,2-2,8		
OPT 1000 E-9	2,2-2,8		
OPT 1500 E	2,2-2,8		
OPT 2000 E	2,2-2,8		
OPT 1000 E230	2,2-2,8		
OPT 1500 E230-6	2,2-2,8		
OPT 1500 E230-9	2,2-2,8		
OPT 2000 E230	2,2-2,8		

Vodno ogrevanje			
Model	(m�/h)	(kW)	(m)
OPT 1000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P86	2,2-2,8		
OPT 2000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P64	2,2-2,8		
OPT 2000 P64	2,2-2,8		

60Hz



Neogrevano		
Model	(m³/h)	(m)
OPT 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimenzije

