




Karakteristike

Zra ne zavese za vrtljiva vrata Rotowind, so oblikovane tako, da se popolnoma ujemajo z ukrivljenostjo vrtljivih vrat. Zato lahko trdimo, da je vsaka zra na zavesa edinstvena. Vgrajene so diskretno nad vrtljivimi vrati v dveh mo nih konfiguracijah in so obi ajno prevle ene z isto barvo kot vrtljiva vrata, da se zdru ijo z notranjo ali zunanjo estetiko stavbe. Oblikujemo tudi zra ne zavese za velika vrtljiva vrata.



- Posebej zasnovana za vgradnjo v vse vrste vrtljivih vrat. Mo ni sta dve postavitvi in prilagajanje dimenzij
- Samonosilna konstrukcija ohi ja iz pocinkane jeklene plo e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana re etka ne potrebuje intenzivnega vzdr evanja.
- Kro ne anodizirane aluminijaste izhodna krila, oblikovana po zra nem profilu.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u inkovitostjo in majhno porabo.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo.Tip "E" z za  itenimi elektri nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo.Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.Mo nost dodatne opreme z DX tuljavo.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Neogrevano				
Model	(m ³ /h)	(m)		
ROTO G 1000 A	3-4			
ROTO G 1500 A	3-4			
ROTO G 2000 A	3-4			
ROTO G 2500 A	3-4			
ROTO ECG 1000 A	3-4,2			
ROTO ECG 1500 A	3-4,2			
ROTO ECG 2000 A	3-4,2			
ROTO ECG 2500 A	3-4,2			

Elektri�no ogrevanje				
Model	(m ³ /h)	(kW)	(m)	
ROTO G 1000 E	3-4			
ROTO G 1500 E	3-4			
ROTO G 2000 E	3-4			
ROTO G 2500 E	3-4			
ROTO ECG 1000 E	3-4,2			
ROTO ECG 1500 E	3-4,2			
ROTO ECG 2000 E	3-4,2			
ROTO ECG 2500 E	3-4,2			

Vodno ogrevanje				
Model	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO G 1000 P86	-			
ROTO G 1500 P86	-			



Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO G 2000 P86	-			
ROTO G 2500 P86	-			
ROTO ECG 1000 P86	-			
ROTO ECG 1500 P86	-			
ROTO ECG 2000 P86	-			
ROTO ECG 2500 P86	-			
ROTO G 1000 P64	-			
ROTO G 1500 P64	-			
ROTO G 2000 P64	-			
ROTO G 2500 P64	-			
ROTO ECG 1000 P64	-			
ROTO ECG 1500 P64	-			
ROTO ECG 2000 P64	-			
ROTO ECG 2500 P64	-			
ROTO G 1000 P54	10,56			
ROTO G 1500 P54	16,37			
ROTO G 2000 P54	23,15			
ROTO G 2500 P54	28,76			
ROTO ECG 1000 P54	11,5			
ROTO ECG 1500 P54	17,86			
ROTO ECG 2000 P54	25,24			
ROTO ECG 2500 P54	31,38			

60Hz

Neogrevano	
Model	(m²/h)
ROTO G 1000 A 60Hz	3-4
ROTO G 1500 A 60Hz	3-4
ROTO G 2000 A 60Hz	3-4
ROTO G 2500 A 60Hz	3-4
ROTO ECG 1000 A	3-4,2
ROTO ECG 1500 A	3-4,2
ROTO ECG 2000 A	3-4,2
ROTO ECG 2500 A	3-4,2

Elektrižno ogrevanje	
Model	(m³/h)
ROTO ECG 1000 E	3-4,2
ROTO ECG 1500 E	3-4,2
ROTO ECG 2000 E	3-4,2
ROTO ECG 2500 E	3-4,2

Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO ECG 1000 P86	-			
ROTO ECG 1500 P86	-			



Vodno ogrevanje					
Model	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO ECG 2000 P86	-				
ROTO ECG 2500 P86	-				
ROTO ECG 1000 P64	-				
ROTO ECG 1500 P64	-				
ROTO ECG 2000 P64	-				
ROTO ECG 2500 P64	-				
ROTO ECG 1000 P54	11,5				
ROTO ECG 1500 P54	17,86				
ROTO ECG 2000 P54	25,24				
ROTO ECG 2500 P54	31,38				

Dimenzije

