

Karakteristike



- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO₂ (na?in ogrevanja).
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Dve opciji za prednje rešetke: industrijska perforirana (privzeto), komercialna mikroperforirana. Notranji predfilter je vklju?en.
- Anodizirani aluminijasti odhondni ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnimi dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.
- Notranji predfilter je vklju?en.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Izbirno: napredno pametno upravljanje (programabilno, samodejno, inteligentno, energijsko var?no, Modbus RTU za BMS ...) s posebnim programom za delo v na?inu hlajenja, ki prepre?uje kondenzacijo vode. Regulira mo? hlajenja za vzdrževanje hitrosti zraka in lo?evanje okolij.
"Pripravljeno za priklju?itev na MITSUBISHI ELECTRIC Standard in Power Inverter enoto za zunanje toplotne ?rpalko (R410A/R32) z ekspanzijskim ventilom, ki ni vklju?en in ga mora naro?nik kupiti sam. Zahteva MITSUBISHI ELECTRIC DX Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje."
- DX VRF:
Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko MITSUBISHI ELECTRIC (R410A). Zahteve MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso z ekspanzijskim ventilom in programabilno krmiljenje.

Specifikacije

50Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
L 1000 DX15-ME	4-5	
L 1500 DX27-ME	4-5	
L 2000 DX36-ME	4-5	
L 2500 DX43-ME	4-5	
L 3000 DX49-ME	4-5	
XL 1000 DX22-ME	5-7	
XL 1500 DX34-ME	5-7	
XL 2000 DX45-ME	5-7	
XL 2500 DX52-ME	5-7	
XL 3000 DX54-ME	5-7	

Toplotna ?rpalka - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
L 1000 VRF19-ME	4-5	
L 1500 VRF29-ME	4-5	
L 2000 VRF39-ME	4-5	
L 2500 VRF43-ME	4-5	
L 3000 VRF49-ME	4-5	
XL 1000 VRF23-ME	5-7	
XL 1500 VRF34-ME	5-7	
XL 2000 VRF47-ME	5-7	



Toplotna ?rpalka - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
XL 2500 VRF61-ME	5-7	
XL 3000 VRF58-ME	5-7	

Dimenzije

